

# GESTIONE REFLUI E VARIE LAVORAZIONI

**Interratore di liquame a  
dischi per la  
gestione dei reflui  
e Combi Strip till per la  
lavorazione a strisce**

La soluzione ma/ag per la gestione dei reflui è l'interratore IDL. La macchina permette l'iniezione del liquame ad una profondità massima di 15 cm, anche in presenza di residui colturali importanti. L'interratore liquame IDL può essere utilizzato abbinato alla trattrice agricola per la distribuzione del prodotto mediante sistema "ombelicale" o applicato a carri botte trainati.

L'attrezzatura Combi Strip realizza una striscia di 10-20 cm di larghezza per una profondità che non supera usualmente i 20 cm. La preparazione della striscia di semina è realizzata tramite l'associazione di pulitori uncinati, dischi dentati, ondulati o lisci assieme ad ancore assolcatrici e rulli di affinamento o confinamento di varia conformazione.

L'attrezzatura Combi Strip eventualmente può essere allestita anche nella versione per l'interramento di liquame.





Il "Combi STRIP" è un attrezzo destinato alla lavorazione del terreno per preparare unicamente la futura linea di semina per l'impianto di coltura su file ad esempio di mais, girasole, barbabietola, soia, sorgo o colza.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore terza Categoria
- Telaio costruito con tubolare in acciaio interamente saldato, per garantire la massima robustezza. Fisso nelle versioni a 4 file e pieghevole idraulicamente nelle versioni a 6, 8 e 12 file.
- Kit lavorante montato su parallelogramma interasse 70/80 cm (4-6-8 file) e 45/50 cm (12 file) composto da:
  1. Coppia di dischi uncinati per la pulizia della striscia dal residuo presente
  2. Disco taglia residui ed apri solco
  3. Ancora di lavoro con utensile di penetrazione variabile, predisposta eventuale kit di per il deposito del fertilizzante
  4. Dischi di lavoro e contenimento
  5. Rullo di affinamento o costipamento finale **(aggiungere al prezzo quello richiesto e sottoriportato)**
  6. KIT molle di contrasto per il pre-carico dell'elemento **(a richiesta Kit ammortizzatore ad aria)**

### Versione base

\* Aggiungere prezzo rullo affinamento/costipamento moltiplicato per numero file

MOD.	FILE	INT.	TELAIO	LARGH LAVORO	LARG TRASP	CV
STR 7 F4 TF	4	70 cm	FISSO	3,00 m	2,55 m	100
STR 7 F6 TR	6	70 cm	PIEGHEVOLE	4,50 m	2,55 m	160
STR 7 F8 TR	8	70 cm	PIEGHEVOLE	6,00 m	2,55 m	200
STR 5 F12 TR	12	45 cm	PIEGHEVOLE	6,00 m	3,10 m	280



## ACCESSORI DELL'ELEMENTO



COD.	AC ST 01	AC ST 02	AC ST 03	AC ST 04	AC ST 05
DESCRIZIONE	Kit rullo a gabbia diam. 320x8 a piatti curvi dentati (cad x fila)	Kit rullo a gabbia diam. 400x10 a piatti lisci (cad x fila)	Kit coppia ruote di carico diam. 370 (cad x fila)	Kit rullo in ghisa tipo Cambridge diam. 470/480 (cad x fila)	Kit rullo a catena (cad x fila)

COD.	DESCRIZIONE
AC ST 06	Kit doppia molla di contrasto (se venduta separata -cad)
AC ST 07	Kit ammortizzatore ad aria (se venduta separata -cad)
AC ST 08	Kit ammortizzatore ad aria al posto delle molle (maggiorazione cad)

## ACCESSORI DELLA COMBINATA

COD.	DESCRIZIONE
AC ST SPANDI 4F	KIT spandiconcime volumetrico montato sull'attrezzo 4F
AC ST SPANDI 6F	KIT spandiconcime volumetrico
AC ST SPANDI 6F	KIT spandiconcime volumetrico
AC ST TRACC	KIT tracciafile a disco con azionamento idraulico
AC ST 3PSEM	KIT III° punto meccanico per attacco seminatrice posteriore
AC ST CARR	Carrello per trasformazione da portata a trainata completo di attacco bracci e III° punto idraulico
AS ST INTER	KIT distributore liquame, idraulico, completo di calate e tubi di scarico



### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

La soluzione ma/ag per la gestione dei reflui, l'interramento e la copertura dei liquami aziendali. Grazie all'innovativo sistema ma/ag è possibile effettuare le lavorazioni anche in presenza di numerosi residui colturali. Il disco apripista anteriore evita infatti qualsiasi intasamento. Il kit di copertura posteriore copre e chiude il solco creato.

L'INTERRATORE LIQUAMI A DISCHI IDL ma/ag, viene collegato al sistema ombelicale, permettendo il raggiungimento e la copertura dell'intera superficie aziendale.

Viene fornito con KIT distributore VOGELSANG dotato di motore idraulico per la corretta distribuzione di liquame, liqui-letame (colaticcio), digestato proveniente da impianti biogas e fanghi di depurazione.

- Attrezzo portato al sollevatore IIIa Categoria
- Telaio costruito con tubolare in acciaio interamente saldato, per garantire la massima robustezza. Fisso nelle versioni a 4 e 6 elementi e pieghevole idraulicamente nelle versioni a 8 e 15 elementi.

#### Versione portata al sollevatore

MOD.	ELEMENTI	TELAIO	INTERASSE CM	LARGH LAVORO	LARGH TRASP
IDL 2500 F4	4	FISSO	70/75	2,50 m	2,55 m
IDL 2500 F5	5	FISSO	55/60	2,50 m	2,55 m
IDL 4000 F8	8	PIEGHEVOLE	55/60	4,00 m	2,55 m
IDL 6000 F15	15	PIEGHEVOLE	35/40	6,00 m	3,00 m

**ACCESSORI****COD.****DESCRIZIONE****AC IDL TRA**

Traino girevole per tubazione manichetta completo di snodi sferici e chiusura a comando idraulico entrata prodotto

**RL**

# RUSPETTA LIVELLATRICE

**Registrabile posteriormente in tutti i sensi****Ruspette livellatrici meccaniche**

MOD. MACCHINA	TIPO	LARGH. LAMA M	PESO KG
RL20	LEGGERO	2,00	280
RL22	LEGGERO	2,20	315
RL25	LEGGERO	2,50	345
RL27	LEGGERO	2,70	375
RL30	LEGGERO	3,00	410
RLP20	PESANTE	2,00	430
RLP22	PESANTE	2,20	465
RLP25	PESANTE	2,50	490
RLP27	PESANTE	2,70	520
RLP30	PESANTE	3,00	580

**Ruspette livellatrici con rotazione idraulica**

MOD. MACCHINA	TIPO	LARGH. LAMA M	PESO KG
RLI20	LEGGERO	2,00	330
RLI22	LEGGERO	2,20	385
RLI25	LEGGERO	2,50	560
RLI27	LEGGERO	2,70	590
RLI30	LEGGERO	3,00	625
RLIP25	PESANTE	2,50	680
RLIP27	PESANTE	2,70	740
RLIP30	PESANTE	3,00	820

# NOTE

A large grid area for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 40 rows of small squares. A diagonal watermark reading "copyright © 2018 ma/ag" is overlaid across the grid.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La ma/ag fornisce tutte le attrezzature, accessori e ricambi alle seguenti condizioni generali; la cui accettazione da parte dei clienti è implicita nel conferimento degli ordini.

RESA: Franco ns. stabilimento di Casalbuttano - Italia

TRASPORTO: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino o con ns. automezzo.

RECLAMI: Dovranno essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo lettera raccomandata.

PREZZI: Potranno essere da noi variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I.V.A.: A carico dell'acquirente.

GARANZIA: La ditta garantisce la macchina di propria fabbricazione, fornita nuova, per un periodo di mesi 12 dalla consegna. La garanzia consiste nella fornitura gratuita del pezzo riconosciuto difettoso e verrà concessa qualora venga accertato che la rottura si è verificata per difetti di impieghi irrazionali, l'incuria dell'utente, annullano automaticamente la garanzia. Sono in ogni caso a carico dell'acquirente le spese di sostituzione dei materiali di consumo, la mano d'opera, le spese di trasporto, gli eventuali tributi doganali e l'imposta sul valore aggiunto.

La ditta declina ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dall'impiego proprio od improprio della medesima.

N.B. Per motivi di carattere interno tutti i ricambi verranno fatturati all'atto della spedizione, l'eventuale riconoscimento della garanzia previo ricevimento del pezzo variato darà diritto all'accredito.

MODIFICHE: La ditta nel costante impegno di migliorare la produzione si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

CONTROVERSIE E GIURISDIZIONI: Per qualsiasi controversia promossa sia dalla ma/ag o dal committente sarà competente il Foro di Cremona.

## TARIFE DI TRASPORTO

TARIFE DI TRASPORTO LUNGHEZZA DI CASSONE UTILIZZATA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
Fino a 2,40 m	€ 250,00	€ 370,00	€ 490,00	€ 610,00	(-)
Da 2,50 a 3,90 m	€ 370,00	€ 550,00	€ 730,00	€ 910,00	(-)
Da 4,00 a 5,90 m	€ 420,00	€ 670,00	€ 880,00	€ 1090,00	(-)
Oltre 6,00 m	€ 490,00	€ 730,00	€ 970,00	€ 1.230,00	(-)

SUPPORTO TECNICO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
Giornata intera	€ 600,00	€ 780,00	€ 1080,00	€ 1.450,00	(-)



- Per la determinazione del costo di trasporto fare riferimento alla provincia interessata.
- Per la ZONA 5 richiedere le quotazioni direttamente alla ditta ma/ag.
- Per i PAESI ESTERI richiedere le quotazioni direttamente alla ditta ma/ag.

Prezzi netti unitari, non trattabili dagli area manager.

L'ufficio spedizioni gestirà direttamente eventuali casi particolari.