

ERPICI A DISCHI PORTATI SEZIONI A "X"
SERIE

EDX 750 EDX 780



EDX 780 21 12

SEZIONI REGOLABILI
MANUALMENTE



SUPPORTO OSCILLANTE sistema MA/AG

Sulla serie EDX sono impiegati dei supporti oscillanti a due cuscinetti a rulli conici (per assorbire oltre al carico verticale anche le azioni orizzontali) dotati di carter di protezione inferiore intercambiabile.

I supporti ma/ag sono frutto di una progettazione interna mirata e specifica convalidata da oltre trentacinque anni di esperienza e continui miglioramenti per garantire un prodotto estremamente affidabile in qualsiasi condizione di impiego.

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

		EDX 750	EDX 780
TELAIO	Tubolare in acciaio	90x90x7	120x100x7
SEZIONI	Tubolare in acciaio girevoli per ridurre l'ingombro su strada	100x50x7	140x70x7
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio	30 mm	40 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag		
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente		
SEZIONI	Manuall, con piastre e fori		

EDX 750**VERSIONE CON INTERASSE DISCHI 200 mm**

MODELLO	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASP.	N. SUPP.	HP	KG	INTERASSE	Ø DISCO
EDX750 21 01	21	2,20	2,30	8	60	760	200	560/4,5
EDX750 25 01	25	2,60	2,50	8	70	830	200	560/4,5
EDX750 29 01	29	3,00	2,50	8	70	890	200	560/4,5

VERSIONE CON INTERASSE DISCHI 230 mm

MODELLO	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASP.	N. SUPP.	HP	KG	INTERASSE	Ø DISCO
EDX750 21 11	21	2,40	2,50	8	60	765	230	560/4,5
EDX750 21 12	21	2,40	2,50	8	70	840	230	610/5
EDX750 25 11	25	2,85	2,50	8	80	845	230	560/4,5
EDX750 25 12	25	2,85	2,50	8	90	920	230	610/5
EDX750 29 11	29	3,30	2,50	8	100	915	230	560/4,5
EDX750 29 12	29	3,30	2,50	8	110	1130	230	610/5

EDX 780**VERSIONE CON INTERASSE DISCHI 230 mm**

MODELLO	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASP.	N. SUPP.	HP	KG	INTERASSE	Ø DISCO
EDX780 21 12	21	2,40	2,50	8	100	1190	230	610/5
EDX780 21 13	21	2,40	2,50	8	110	1310	230	660/6
EDX780 25 12	25	2,85	2,50	8	120	1320	230	610/5
EDX780 25 13	25	2,85	2,50	8	130	1480	230	660/6
EDX780 29 12	29	3,30	2,70	8	140	1475	230	610/5
EDX780 29 13	29	3,30	2,70	8	150	1650	230	660/6
EDX780 33 12	33	3,75	3,20	8	160	1630	230	610/5
EDX780 33 13	33	3,75	3,20	8	170	1810	230	660/6

VERSIONE CON INTERASSE DISCHI 270 mm

MODELLO	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASP.	N. SUPP.	HP	KG	INTERASSE	Ø DISCO
EDX780 17 22	17	2,25	2,50	8	100	1190	270	610/5
EDX780 17 23	17	2,25	2,50	8	110	1290	270	660/6
EDX780 21 22	21	2,80	2,50	8	120	1245	270	610/5
EDX780 21 23	21	2,80	2,50	8	130	1370	270	660/6
EDX780 25 22	25	3,35	2,70	8	140	1350	270	610/5
EDX780 25 23	25	3,35	2,70	8	150	1500	270	660/6
EDX780 29 22	29	3,90	3,20	8	160	1530	270	610/5
EDX780 29 23	29	3,90	3,20	8	170	1700	270	660/6

ACCESSORI

ACEDX70001	Attacco rapido automatico
ACEDX70002	Coppia dischi e distanziali per ripresa
ACEDX70003	Attacco bracci trattore sterzante

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA

www.ma-ag.com - info@ma-ag.com

Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 362680

Fax +39 0374 362280

