



Gabonavetőgép
Mulcs és direktvetéshez

Linea SICURA SSM and SSP



ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI



DIREKTIVETÉS NO-TILL, és MULCHIVETÉS

A no-till direktvetés olyan konzervatív mezőgazdasági technika, mely azon alapszik, hogy semmilyen más talajmegmunkálás nincs. A „hagyományos” vetéshez képest kevésbé bolygatja meg a talajt, és elősegíti annak regenerálását. A szerves szén nagyobb növekedése, az eróziós jelenség és a sivatagosodás csökkenése, jobb vízháztartás, ezek csak néhány előnye a direktvetésnek. A terméshozamok hasonlóak a tradicionális talajművelés által elérhetőkhöz, de lényeges előnyök mutatkoznak mind gazdasági (a vállalkozás számára), mind pedig társadalmi területen (a környezet számára).

A DIREKTIVETÉS ELŐNYEI:

- Talajtömörödés csökkenése;
- Csökken a közvetlen energia-felhasználás (üzemanyag) és a közvetett (gépek kopása), és ezekkel együtt a mezőgazdasági technikából eredő CO₂ kibocsátás;
- Növekszik a szerves anyagok mennyisége a talajban, jobb kémiai-fizikai termékenység mellett;
- Csökken a felületi talajerózió (a víz és a szél ereje), a terménymaradványoknak és a takaró terményeknek köszönhetően;
- Földalapú mikro flóra és mikro fauna feltöltődése;
- Lehetőség a vízkészletek sokkal racionálisabb használatára, a talajpárolgás csökkentése révén



- Paralelogrammás elemek, csillapított és állítható.
- Iker tárcsasor (fogazott/sima), lépcsőzetesen kiépítve, a magárok felnyitásához, tisztító talajgereblyével.
- A magot a talajba juttató csoroszlya egység.

- Lengő tartóra szerelt lezáró ill. takaró „V” csipkés nyomótárcsák, állítható kivitelben a felfüggesztésnek köszönhetően teljes nyomáskiegyenlítéssel.
- A sornyitótárcsa pár talajnyomása spirálrugóval állítható, növelhető és csökkenthető.

SICURA VETŐ ELEMÉK

KÜLÖN CSAVARORÓS KARRAL MANUÁLISAN ÁLLÍTHATÓ VETÉSMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁS

SICURA SSP 45-60 TRC GABONAVETŐGÉP

MUNKASZÉLESSÉG:
4,50 és 6,00 m



GABONAVETŐGÉP DIREKT ÉS MULCSVETÉSHEZ VONTATOTT PNEUMATIKUS VÁLTOZAT SICURA SSP sorozat

Ideális gabonavetéshez mind szántáson, művelt és nem művelt talajon, No-Till, módon.

- Hidraulikus vonórúd felcsukható (90°), hidraulikusan állítható, a munkamélységet szelep szabályozza
- Pneumatikus, tolóhengeres magadagoló egység
- Automata ventillátor, hidraulikus
- Elektronikus hektárszámláló
- 2500 l automata magtartály „tartalék” érzékelővel
- Kézi leforgató készülék a magadagolás kalibrálásához
- Magtálca a magmennyiség kalibrálásához és ürítéséhez • Létra és fellépő a magtartály betöltéséhez / vizsgálatához
- Hidraulikus középső járókerekek elzáró szeleppel, 500/45-22.5 a munkamélység szabályozásához
- Világítás, és eltömődés-jelzők





FELCSUKHATÓ VÁZ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ 2,55 MÉTERES SZÉLESSÉGGEL

SICURA SSP 30 TRP GABONAVETŐGÉP

MUNKASZÉLESSÉG: 3,00 m



GABONAVETŐGÉP DIREKT ÉS MULCSVETÉSHEZ VONTATOTT PNEUMATIKUS VÁLTOZAT SICURA SSP SOROZAT

Ideális gabonavetéshez mind szántáson, művelt és nem művelt talajon, No-Till, módon.

- Hidraulikus vonórúd felcsukható (90°), hidraulikusan állítható, a munkamélységet szelep szabályozza
- Pneumatikus, tolóhengeres magadagoló egység
- Automata ventillátor, hidraulikus
- Elektronikus hektárszámláló
- 1200 literes automata magtartály „tartalék” jeladóval
- Kézi leforgató készülék a magadagolás kalibrálásához
- Magtálca a magmennyiség kalibrálásához és ürítéséhez
- Létra és fellépő a magtartály betöltéséhez / vizsgálatához
- Hidraulikus középső járókerekek elzáró szeleppel, 400/60-15.5 a munkamélység szabályozásához,
- Világítás, és eltömődés-jelzők





SSM 30 TRP

MAGVETŐGÉP DIREKTIVETÉSHEZ VONTATOTT MECHANIKUS VÁLTOZAT SICURA SSMT SOROZAT

- Kormányzott vonó (90°), elforduló
- Magadagoló kis- és nagyméretű magokhoz
- Kémlelő ablakkal ellátott olajfürdős bűtykös hengerekkel állítható magadagoló
- Elektronikus hektárszámláló
- 600 literes automata magtartály „tartalék” jeladóval
- Kézi leforgató készülék a magadagolás kalibrálásához
- Magtálca a magmennyiség kalibrálásához és ürítéséhez
- Létra és fellépő a magtartály betöltéséhez / vizsgálatához
- Hidraulikus működtetésű szállítókoszi a közúti szállításhoz, 400/60-15.5 kerekekkel
- Világítás, és eltömődés-jelzők



**MUNKASZÉLESSÉG
3m ÉS 4m**



MECHANIKUS VONTATOTT, FIX ALVÁZAS VÁLTOZAT

TÍPUS	VÁLTOZAT	MUNKA SZÉL.	VÁZ	SZÁLL. SZÉL.	SOROK	SORTÁV (mm)	SÚLY (kg)
SS M 30 T RP	TRAILED	3,00 m	FIXED	3,00 m	17	187,5	3100
SS M 40 T RC	TRAILED	4,00 m	FIXED	4,00 m	22	187,5	3650

RP = hátsó kerekek RC = középső kerekek

PNEUMATIKUS, VONTATOTT, 2,55 MÉTERRE FELCSUKHATÓ VÁLTOZAT

MODEL	VERSION	WORKING W.	FRAME	TRANSP. W.	ROWS N.	SPACE DISTANCE mm	WEIGHT KG
SS P 30 T RP	TRAILED	3,00 m	FIXED	3,00 m	17	187,5	3150
SS P 45 T RC	TRAILED	4,50 m	HYDRAULIC	2,55 m	25	187,5	5380
SS P 60 T RC	TRAILED	6,00 m	HYDRAULIC	2,55 m	33	187,5	6250

RP = hátsó kerekek RC = középső kerekek



MADE IN ITALY- CEE



ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com
Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12
Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406
Administrative office: Via Bergamo, 7/b
Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

Vektor-Holding Kft.
Vámosszabadi
Hrsz. 059/94
almasin@vektor-mezogep.hu
facebook: Vektor Mezőgép
+36703754819