



Seminatorie
per direct seeding

Linea SICURA SSM si SSP



ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI



SEMANAREA DIRECTA INTR-UN TEREN NEPREGATIT

Semanarea directă într-un teren nepregătit este o tehnică a agriculturii conservative care se bazează pe absența oricărei prelucrări mecanice a terenului. Comparativ cu semăntul "tradițional", provoacă o perturbare minimă a solului, permițând refacerea acestuia.

O mai mare acumulare de carbon organic, reducerea fenomenului de eroziune și desertificare, creșterea controlului apei din sol.... acestea sunt numai câteva din avantajele SEMANATULUI DIRECT

Producțiile la hectar sunt comparabile cu cele obținute prin prelucrarea tradițională a solului, dar cu rezultate semnificativ mai bune, atât din punct de vedere economic (pentru companie) cât și social (pentru mediu)

ADVANTAGES OF THE DIRECT SEEDING:

- Reducerea compactării solului;
- Reducerea consumurilor energetice directe (combustibil) și indirecte (uzura utilajelor) și, împreună cu acestea, reducerea emisiilor de CO₂ provenit din lucrările agricole;
- Acumularea de substanțe organice în sol, cu ameliorarea fertilității chimico-fizice;
- Reducerea eroziunii la suprafața solului (cauzată de apă și vânt), datorită resturilor vegetale și a culturilor de acoperire;
- Repopularea microflorei și microfaunei solului;
- Posibilitatea utilizării mai raționale a resurselor de apă, prin reducerea evaporării acestora din sol



- Element tip paralelogram, amortizat si reglabil.
- Discuri duble (dintate/netede) montate decalat pentru deschiderea brazdei de semanat, cu razuitori
- Dispozitiv pentru introducerea semintelor in sol.

- Grup de discuri de inchidere si acoperire a semintelor; montat pe suporturi cu balansier, reglabil
- Posibilitatea maririi incarcarii pe element cu ajutorul unui arc.

ELEMENTUL DE SEMANAT SICURA

REGLARE MANUALA A ADANCIMII DE SEMANAT, PRIN INTERMEDIUL UNEI MANIVELE

SEMANATOAREA SICURA SSP 45-60 TRC

LATIME DE LUCRU 4,50 SI 6,00 m



SEMANATOARE PENTRU SEMANARE DIRECTA VERSIUNEA PNEUMATICA TRACTATA SICURA SSP line

Ideala pentru semanat atat in teren nepregatit cat si partial pregatit

- Protap mobil (90°), reglabil hidraulic, dotat cu supapa de blocare a adancimii de lucru
- Distribuitor de seminte pneumatic cu reglare volumetrica
- Ventilator, actionat hidraulic
- Contor hectare electronic
- Buncar seminte de 2500 litri cu indicator de "rezerva"
- Dispozitiv manual pentru calibrarea dozarii semintelor
- Tava de seminte pentru calibrare si descarcare buncar
- Scara si platforma pentru incarcare/inspectie buncar
- Roti centrale actionate hidraulic, cu supapa de blocare a adancimii de lucru, model 500/45-22.5
- Lumini si semne de avertizare





CADRU RABATABIL PENTRU TRANSPORTUL STRADAL LATIME DE TRANSPORT 2,55 m

SEMANATOAREA SICURA SSP 30 TRP

LATIME DE LUCRU 3,00 m



SEMANATOARE PENTRU SEMANARE DIRECTA VERSIUNEA PNEUMATICA TRACTATA SICURA SSP line

Ideala pentru semanat atat in teren nepregatit cat si partial pregatit

- Protap mobil (90°), reglabil hidraulic, dotat cu supapa de blocare a adancimii de lucru
- Distribuitor de seminte pneumatic cu reglare volumetrica
- Ventilator actionat hidraulic
- Contor hectare electronic
- Buncar seminte de 1200 litri cu indicator de "rezerva"
- Dispozitiv manual pentru calibrarea dozarii semintelor
- Tava de seminte pentru calibrare si descarcare buncar
- Scara si platforma pentru incarcare/inspectie buncar
- Carucior actionat hidraulic pentru transport stradal cu roti 400/60-15.5
- Lumini si semne de avertizare





SSM 30 TRP

SEMANATOARE PENTRU SEMANARE DIRECTA **VERSIUNEA MECANICA TRACTATA** **SICURA SSMT line**

Ideala pentru semanat atat in teren nepregatit cat si partial pregatit

- Protap mobil (90°), oscilant
- Distribuitor pentru seminte mici si mari
- Dozare seminte prin intermediul unei transmisii cu came in baie de ulei
- Contor hectare electronic
- Buncar 600 litri cu indicator de "rezerva"
- Dispozitiv manual pentru calibrarea si dozarea semintelor
- Tava de seminte pentru calibrare si descarcare buncar
- Scara si platforma pentru incarcare/inspectie buncar
- Carucior actionat hidraulic pentru transport stradal cu roti 400/60-15.5
- Lumini si semne de avertizare



LATIME DE LUCRU 3,00 SI 4,00 m



VERSIONE CU DISTRIBUTOR MECANIC, TRACTATA, CADRU FIX

MODEL	VERSIONE	L. LUCRU	CADRU	L. TRANSP.	NR. RD.	DIST. INTRE RD. mm	GREUT KG
SS M 30 T RP	TRACTATA	3,00 m	FIX	3,00 m	17	187,5	3100
SS M 40 T RC	TRACTATA	4,00 m	FIX	4,00 m	22	187,5	3650

RP = Roti posterioare **RC** = Roti centrale

VERSION WITH PNEUMATIC DISTRIBUTION, TRAILED, FOLDABLE FRAME TO 2,55 mm

 MODEL	VERSION	WORKING W.	FRAME	TRANSP. W.	ROWS N.	SPACE DISTANCE mm	WEIGHT KG
SS P 30 T RP	TRACTATA	3,00 m	FIX	3,00 m	17	187,5	3150
SS P 45 T RC	TRACTATA	4,50 m	HIDRAULIC	2,55 m	25	187,5	5380
SS P 60 T RC	TRACTATA	6,00 m	HIDRAULIC	2,55 m	33	187,5	6250

RP = Roti posterioare **RC** = Roti centrale



MADE IN ITALY-CEE



ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com
 Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12
 Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406
 Administrative office: Via Bergamo, 7/b
 Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

