

ESTIRPATORI COMBINATI AD ANCORE RIGIDE

**Estirpatori combinati
ad ancore rigide portati
al sollevatori e trainati**

Attrezzi per la lavorazione a doppio strato, particolarmente indicati per terreni tenaci. Sono utilizzabili come alternativa all'aratura con una profondità di lavoro di 20/30 cm con le dischiere e 40/50 cm con le ancore. Utilizzabili indistintamente su stocco di mais, sorgo, paglia di grano e residui culturali di soia, pomodoro e girasole. Le macchine sono disponibili nelle versioni trainate o portate al sollevatore.



GMC - GRA

ESTIRPATORE COMBINATO

Portato a sollevatore**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato, particolarmente indicato per terreni tenaci. Utilizzabile sia come alternativa all'aratura sia nell'ambito della minima lavorazione, grazie alla profondità variabile idraulica del gruppo ancore.

Profondità lavoro dischiera cm 15/20, ancore fino a 40 cm.

Disponibile in versione portata a sollevatore:

- serie G MC per potenze fino a 180 cv
- serie G RA per potenze fino a 220 cv.
- Attacco III punto trattore.
- Dischiera anteriore dentata, diam. 660 mm sp. 6 mm (oppure diam. 710 mm sp. 7 mm a richiesta), regolabile manualmente in diverse posizioni. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.
- Ripuntatore a profondità variabile idraulicamente. Ancore disposte su 2 file di lavoro, dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile intercambiabile.

Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con un rullo singolo a spuntoni oppure con un doppio rullo frantumatore, regolabili idraulici.

Estirpatore GMC portato a sollevatore

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG	Ø DISCO
G MC 25 P	10	2,50	2,50	7	150	1750	660 / 6
G MC 30 P	12	3,00	3,00	9	180	1880	660 / 6
G MC 36 P	14	3,60	3,00	11	240	2100	660 / 6

Estirpatore GRA portato a sollevatore

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG	Ø DISCO
G RA 25 P	10	2,50	2,50	7	180	2350	660 / 6
G RA 30 P	12	3,00	3,00	9	220	2480	660 / 6
G RA 36 P	14	3,60	3,00	11	280	2700	660 / 6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACG00710	Supplemento per montaggio dischi 710/7 (cad.)
ACG25RSP	Rullo singolo a spuntoni per GMC25 GRA25
ACG25RST	Rullo doppio stellare per GMC25 GRA25
ACG30RSP	Rullo singolo a spuntoni per GMC30 GRA30
ACG30RST	Rullo doppio stellare per GMC30 GRA30
ACG36RSP	Rullo singolo a spuntoni per GMC36 GRA36
ACG36RST	Rullo doppio stellare per GMC36 GRA36

GMC - GRA

ESTIRPATORE COMBINATO

Trainato Ripiegamento orizzontale



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato, particolarmente indicato per terreni tenaci. Utilizzabile sia come alternativa all'aratura sia nell'ambito della minima lavorazione, grazie alla profondità variabile idraulica del gruppo ancore.

Profondità lavoro dischiera cm 15/20, ancore fino a 40 cm.

Disponibile in versione trainata a ripiegamento orizzontale:

- serie G MC per potenze fino a 220 cv
- serie G RA per potenze fino a 300 cv.
- Timone di traino.
- Dischiera anteriore dentata, diam. 660 mm sp. 6 mm (oppure diam. 710 mm sp. 7 mm a richiesta), regolabile manualmente in diverse posizioni. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.
- Ripuntatore a profondità variabile idraulicamente. Ancore disposte su 2 file di lavoro, dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile intercambiabile.

Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con un rullo singolo a spuntoni oppure con un doppio rullo stellare frantumatore, o con una ulteriore dischiera. Tutti gli accessori sono con regolazione idraulica.

Estirpatore GMC trainato

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG	Ø DISCO
G MC 30 T	12	3,00	2,50	9	180	3220	660 / 6
G MC 36 T	14	3,60	3,00	11	220	3640	660 / 6

Estirpatore GRA trainato

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG	Ø DISCO
G RA 30 T	12	3,00	2,50	9	200	4250	660 / 6
G RA 36 T	14	3,60	3,00	11	260	4610	660 / 6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACG00710	Supplemento per montaggio dischi 710/7 (cad.)
ACG30RSP	Rullo singolo a spuntoni per GMC30 GRA30
ACG30RST	Rullo doppio stellare per GMC30 GRA30
ACG30DIS	Dischiera posteriore idraulica per GMC30 GRA30
ACG36RSP	Rullo singolo a spuntoni per GMC36 GRA36
ACG36RST	Rullo doppio stellare per GMC36 GRA36
ACG36DIS	Dischiera posteriore idraulica per GMC36 GRA36

GMC

ESTIRPATORE COMBINATO

Portato/Trainato
Ripiegamento
verticale



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ■

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato, particolarmente indicato per terreni tenaci. Utilizzabile sia come alternativa all'aratura sia nell'ambito della minima lavorazione, grazie alla profondità variabile idraulica del gruppo ancora.

Profondità lavoro dischiera cm 15/20, ancora fino a 40 cm.

Disponibile in versione portata al sollevatore o trainata con telaio bitrave e ripiegamento verticale.

- Timone di traino.
- Regolazione idraulica dell'equilibrio attrezzo.
- Chiusura idraulica in due sezioni per il trasporto stradale.
- Dischiera anteriore dentata, diam. 660 mm sp. 6 mm interasse 230 mm (oppure diam. 710 mm sp. 7 mm interasse 270 mm) a richiesta. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag. Regolazione angolo di lavoro manuale in diverse posizioni.
- Ripuntatore a 9 o a 11 ancore con regolazione della profondità idraulica. Ancore disposte su 2 file di lavoro, dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Protezione antiusura ancora. Vomere reversibile intercambiabile.
- Carrello di trasporto idraulico con ruote 400/60-15.5 o similari montate su semiasse ad 8 fori.
- Dischiera posteriore liscia, diam. 660 mm sp. 6 mm interasse 230 mm. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag. Regolazione angolo di lavoro idraulica.
- Posteriormente l'attrezzo può essere completato con un rullo a spuntoni frantumatore livellatore con raschiaterre e regolazione dell'incidenza di lavoro mediante piastra forata.
- Fanaleria.

Versione portata al sollevatore

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	Ø DISCO	N. DISCHI	Ø DISCO	N. DISCHI	N. ANCORE	CV	KG
GMC40P 9 66	4,00	2,55	660	14	660	16+2	9	280/320	4370
GMC40P 9 76	4,00	2,55	710	12	660	16+2	9	280/320	4430

Nella versione portata al sollevatore è previsto un attacco ai tre punti del trattore di IIIª Categoria ed ovviamente non sono presenti il timone idraulico ed il carrello per il trasporto stradale.



Versione trainata

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	Ø DISCO	N. DISCHI	Ø DISCO	N. DISCHI	N. ANCORE	CV	KG
GMC40T 9 66	4,00	2,55	660	14	660	16+2	9	260/320	5810
GMC40T 9 76	4,00	2,55	710	12	660	16+2	9	260/320	5880
GMC40T 11 66	4,00	2,55	660	14	660	16+2	11	280/320	5920
GMC40T 11 76	4,00	2,55	710	12	660	16+2	11	280/320	5990
GMC50T 11 66	5,00	2,55	660	18	660	20+2	11	320/400	6480
GMC50T 11 76	5,00	2,55	710	16	660	20+2	11	320/400	6540
GMC60T 13 66	6,00	2,55	660	22	660	24+2	13	350/400	6980
GMC60T 13 76	6,00	2,55	710	20	660	24+2	13	350/400	7100

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACGMC40T	KIT Rullo a spuntori con regolazione meccanica per GMC 40 T
ACGMC50T	KIT Rullo a spuntori con regolazione meccanica per GMC 50 T
ACGMC60T	KIT Rullo a spuntori con regolazione meccanica per GMC 60 T
ACGMC-DEV	Kit deviatore idraulico completo di tubi (euro cad.)
ACGMC-ACC	KIT ammortizzatore ad azoto sul carrello di trasporto
ACGMC-OMG	Omologazione per la circolazione stradale (prezzo netto)

THE FUTURE

ESTIRPATORE COMBINATO Versione Portata



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato. Unico nel suo genere, permette una lavorazione realmente alternativa all'aratura senza perderne le caratteristiche (profondità di lavoro ed interrimento dei residui), conservando innumerevoli vantaggi sia in termini di abbattimento costi che agronomici. Utilizzabile indistintamente su stocco di mais, sorgo, paglia di grano e residui culturali di soia, pomodoro e girasole. Profondità lavoro dischiera cm 20/30, ancore fino a 40/50 cm. Versione portata a sollevatore.

- Attacco III punto trattore.
- Dischiera anteriore diam. 810 mm sp. 10 mm a dischi fleaux, regolabile manualmente in diverse posizioni. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscini conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.
- Ripuntatore a profondità variabile idraulicamente. Ancore dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile intercambiabile, protezione ancora antiusura, alette di esplosione.
- Dischiera posteriore diam. 810 mm sp. 10 mm a dischi fleaux regolabile idraulicamente. Albero porta dischi in acciaio quadro 40x40 mm. Supporti oscillanti a doppi cuscini conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.
- Ruota ausiliaria trasporto (idraulica a richiesta).

Versione portata a sollevatore

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	N. ANCORE	CV	KG
TFT 30 P/5	18+2	3,20	2,50	8	5	240/270	3340
TFT 30 P/7	18+2	3,20	3,00	8	7	260/280	3420
TFT 36 P/7	22+2	3,60	3,00	8	7	280/320	3970
ACCGRATFT30	Ruota di appoggio piroettante idraulica						180



THE FUTURE

ESTIRPATORE COMBINATO Versione Trainata



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato. Unico nel suo genere, permette una lavorazione realmente alternativa all'aratura senza perderne le caratteristiche (profondità di lavoro ed interrimento dei residui), conservando innumerevoli vantaggi sia in termini di abbattimento costi che agronomici. Utilizzabile indistintamente su stocco di mais, sorgo, paglia di grano e residui culturali di soia, pomodoro e girasole. Profondità lavoro dischiera cm 20/30, ancora fino a 40/50 cm. Disponibile nella versione trainata a ripiegamento orizzontale e trainata a ripiegamento verticale.

- Timone di traino.
- Regolazione idraulica dell'equilibrio attrezzo.
- Chiusura idraulica in due sezioni per il trasporto stradale.
- Dischiera anteriore diam. 810 mm sp. 10 mm a dischi fleaux, regolabile manualmente in diverse posizioni. Albero porta dischi in acciaio quadro. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.
- Ripuntatore a profondità variabile idraulicamente. Ancore dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile intercambiabile, protezione ancora antiusura, alette di esplosione. A richiesta disponibile con ancore tipo Michel H.800.
- Carrello idraulico per trasporto stradale.
- Dischiera posteriore diam. 810 mm sp. 10 mm a dischi fleaux regolabile idraulicamente. Albero porta dischi in acciaio quadro. Supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici con carter intercambiabile, sistema ma/ag.

Versione trainata, ripiegamento orizzontale

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	N. ANCORE	CV	KG
TFT 30 T	18+2	3,20	2,50	8	5	260/280	4120
TFT 36 T	22+2	3,60	3,00	8	7	280/320	4680
ASSE DISCHI				Quadro in acciaio da 40x40 cm			

Versione trainata telaio monotrave, ripiegamento verticale

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	N. ANCORE	CV	KG
TFT 40 TM	22+2	4,00	3,00	12	9	350/400	6800
TFT 50 TM	28+2	5,30	3,00	12	11	450/500	8280
TFT 60 TM	32+2	6,20	3,00	12	13	500	9940
ASSE DISCHI				Quadro in acciaio da 50x50 cm			

RIPUNTATORI

DRENATORI



Ripuntatore ad 1 lama manuale/idraulico

MOD.	REGOLAZIONE	LUNG. LAMA	CV	KG
R1 M	MANUALE	cm. 100	110/130	430
R1 I	IDRAULICA	cm. 100	110/130	450

Ripuntatore a 2/3 lame fisso/regolabile idraulico

MOD.	REGOLAZIONE	LUNG. LAMA	CV	KG
R2 F	FISSO	cm. 100	130/150	860
R2 I	IDRAULICA	cm. 100	130/150	1110
R3 F	FISSO	cm. 100	180/240	980
R3 I	IDRAULICA	cm. 100	180/330	1330

Ripuntatore a 2/3 lame snodato

MOD.	LUNG. LAMA	CV	KG
R2 S	cm. 100	180/240	1380
R3 S	cm. 100	200/280	1690

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACR	Esplosori ad alette per vomeri
ACR1	Disco di taglio diam. 500 per R1
ACR2/3 01	Coppia ruote regolazione profondità meccaniche
ACR2/3 02	Coppia ruote regolazione profondità idrauliche

IL GIGANTE

RIPUNTATORE E DISSODATORE



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Telaio a coda di rondine sul quale sono montate ancore con profilo speciale, che lavorando posteriormente al telaio evitano qualsiasi intasamento in fase di lavoro. Completo di ruote regolazione profondità. Dispositivo di sicurezza con vite di tranciamento.

Il Gigante H75

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG
RDG3 75/3	3,00	3,00	3	130	790
RDG3 75/5	3,00	3,00	5	150	1010
RDG4 75/7	4,00	4,00	7	170	1240

Il Gigante H90

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG
RDG3 90/3	3,00	3,00	3	130/150	1240
RDG3 90/5	3,00	3,00	5	160/180	1480
RDG3 90/7	3,00	3,00	7	180/200	1720
RDG4 90/5	4,00	4,00	5	190/210	1680
RDG4 90/7	4,00	4,00	7	190/210	1960
RDG4 90/7 IDR	4,00	3,00 IDR.	7	190/220	2180

Il Gigante H90 - Versione con altezza sottotelaio 900 mm ed ancore Michel da 800 mm

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	CV	KG
RDG3 90 M/4	3,00	3,00	4	130/160	1090
RDG3 90 M/6	3,00	3,00	6	160/200	1560
RDG3 90 M/8	4,00	4,00	8	200/220	1830



ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	KG
ACRDG01	Movimentazione idraulica ruote regolazione profondità lavoro	
ACRDG02	Esplosori ad alette - cadauna	
ACRDG-VRT	Vomere con riporto al tungsteno per Il Gigante H75/H90	
ACRDM-VRT	Vomere con riporto al tungsteno per ancora Michel H800	
ACRDG30RG	Kit rullo posteriore singolo a gabbia diametro 500 mm a 10 piatti per telaio L=3,00 m	430
ACRDG40RG	Kit rullo posteriore singolo a gabbia diametro 500 mm a 10 piatti per telaio L=4,00 m	430
ACRDG30RDP	Kit doppio rullo posteriore con disco ondulato frantumatore per telaio L=3,00 m	790
ACRDG40RDP	Kit doppio rullo posteriore con disco ondulato frantumatore per telaio L=4,00 m	1030

NOTE

Copyright © 2018 ma-ag